



TYPE:	PROJET:	QTÉ:
-------	---------	------

Bandes DEL RGB & RGBW

Série colorée

DEL DISPONIBLE:

CODE	RGB5050	RGBW-3000	RGBW-4000	RGBW5050-3000	WPRGBW-4000	COBRGBW
VOLTAGE	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC
TYPE DE DEL	5050	3838+2110	3838+2110	5050 puce unique	3838+2110	COB
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB	RGB-3000k	RGB-4000k	RGB-3000k	RGB-4000k	RGB+3000k
RA	>90	>95	>95	>95	>95	>90
QUANTITÉ DE DEL	120/m	240/m	240/m	120/m	240/m	784/m
ANGLE DE VISION	120°	120°	120°	120°	120°	120°
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	5.24w/pied, 17.2w/m	5.85w/pied, 19.2w/m	5.85w/pied, 19.2w/m	5.85w/pied, 19.2w/m	4.57w/pied, 15w/m	6.1w/pied, 20w/m
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° à 50°C
CLASSE	2	2	2	2	2	2
CERTIFICATION	UL Listé E479167	UL Listé E479167	UL Listé E479167	UL Listé E479167	UL Listé E479167	UL Listé E485696
IP	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP68	IP-20
LARGEUR	10mm	10mm	10mm	10mm	12mm L x 6mm H	12mm
INCRÉMENT DE COUPE	100mm	50mm	50mm	50mm	50mm	72mm

Toutes nos lampes linéaires peuvent être dimmables ou non dimmables selon l'alimentation avec laquelle elles sont associées, et doivent être utilisées avec des alimentations 24V vendues par linearled.ca.