

TYPE:	PROJET:	QTÉ:

Bandes DEL DTW

Série Dim-to-Warm

LED DISPONIBLE:

CODE	DTW-2330	DTW-2340	DTW-1830
VOLTAGE	24 VCC	24 VCC	24 VCC
TYPE DE DEL	2216	2216	2216
TEMPÉRATURE DE COULEUR	De 2300K à 3000K	De 2300K à 4000K	De 1800K à 3000K
RA	>95	>95	>95
QUANTITÉ DE DEL	224/m	224/m	224/m
ANGLE DE VISION	120°	120°	120°
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	4.6w/ft, 15.1w/m	4.6w/ft, 15.1w/m	4.6w/ft, 15.1w/m
FLUX LUMINEUX	1083 lumens/m, 330 lumens/pied	1083 lumens/m, 330 lumens/pied	1083 lumens/m, 330 lumens/pied
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C
CLASSE	2	2	2
CERTIFICATION	UL Listé E479167	UL Listé E479167	UL Listé E479167
IP	IP-20	IP-20	IP-20
LARGEUR	10mm	10mm	10mm
INCRÉMENT DE COUPE	63mm	63mm	63mm

Toutes nos lampes linéaires peuvent être dimmables ou non dimmables selon l'alimentation avec laquelle elles sont associées, et doivent être utilisées avec des alimentations 24V vendues par linearled.ca.

FICHE TECHNIQUE LINEARLED.CA