



TYPE:	PROJET:	QTÉ:
-------	---------	------

## Bandes DEL COB

Série COB – puce montée sur carte

### LED DISPONIBLE:

CODE	COB10	COB15	COB5MM	COBHP	COB480	COBRGBW	COB12FC	COB11HLUM	COB15HLUM
VOLTAGE	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC	24 VCC
TYPE DE DEL	COB	COB	COB	COB	COB	COB	COB	COB	COB
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K, 3000K, 4000K	2700k, 3000k, 4000k	2700k, 3000k, 4000k	3000k, 4000k	3000k	RGB+3000k	2700k, 3000k, 4000k	2700k, 3000k, 4000k	2700k, 3000k, 4000k
RA	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90
QUANTITÉ DE DEL	480/m	480/m	480/m	600/m	480/m	784/m	528/m	480/m	480/m
ANGLE DE VISION	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	3.56w/pied, 10w/m	5.34w/pied, 15w/m	2.14w/pied, 6w/m	7.4w/pied, 24w/m	3.05 w/pied, 10w/m	6.1w/pied, 20w/m	3.66w/pied, 12w/m	3.35w/pied, 11w/m	4.57w/pied, 15w/m
FLUX LUMINEUX	650 lumens/m, 231 lumens/pied	975 lumens/m, 347 lumens/pied	520 lumens/m, 185 lumens/pied	1700 lumens/m, 531 lumens/pied	1000 lumens/m, 312 lumens/pied	1700 lumens/m, 531 lumens/pied	800-1000 lumens/m, 243-305 lumens/pied	1430/1700 lumens/m, 436-518 lumens/pied	2000-2300 lumens/m, 610-701 lumens/pied
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20° à 50°C	-20° à 50°C	-20° à 50°C	-20° à 50°C	-20° à 50°C	-20° à 50°C	-20° à 50°C	-20° à 50°C	-20° à 50°C
CLASSE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CERTIFICATION	UL Listé E485696	UL Listé E485696	UL Listé E485696	UL Listé E485696	UL Listé E485696	UL Listé E485696	UL Listé E485696	UL Listé E485696	UL Listé E485696
IP	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20
LARGEUR	8mm	8mm	5mm	12mm	8mm	12mm	8mm	8mm	10mm
INCRÉMENT DE COUPE	Découpe Libre	Découpe Libre	20mm	20mm	50mm	72mm	Découpe Libre	50mm	50mm

Toutes nos lampes linéaires peuvent être dimmables ou non dimmables selon l'alimentation avec laquelle elles sont associées, et doivent être utilisées avec des alimentations 24V vendues par [linearled.ca](http://linearled.ca)